

ELEKTRICKÝ POHON POSUVNÉ BRÁNY POLARGOS

Posuvné brány dodáváme též ve vybavení s elektrickým pohonem **POLARGOS**.

Zákazník má jistotu, že pohon má příslušné parametry přizpůsobené branám POLARGOS.


Při koupi takové sady získáte:

- bránu s předvrtanými otvory
- jednoduché umístění pohonu bez nutnosti použití "speciálního" klíče
- elektrický pohon se systémem RTS, čili moderní řešení, díky kterému můžete jedním dálkovým ovladačem otevřít bránu, rolety nebo garážová vrata
- tichý provoz, díky novému nylonovému hřebeni
- balení brány a pohonu je dodáváno ve 2 kusech



SOUČÁSTI BALENÍ

- 1 pohon, 1 ks
- 2 dálkový ovladač, 2 ks
- 3 montážní lišta, 4 ks
- 4 ozubený hřeben, 13 ks
- 5 šroub + podložka M6 x 50 mm – 26 ks



VÝHODY ELEKTRICKÉHO POHONU

- snadná montáž
- rychlé a tiché otevírání
- automatické nastavení
- částečné otevírání pro chodce
- postupné zastavení brány

PARAMETRY

doba otevření	přibližně 30 s*	rozsah teploty	od -20° do 60°C
hmotnost křídla brány	do 300 kg	pohon	24 V
maximální délka křídla	4 m (celková délka je 6 m)	maximální počet denních cyklů	20
napájení	230 V	maximální počet dálkových ovladačů	
otevření při výpadku dodávky el. energie	ano – manuálně	k připojení	16
vestavěná vnitřní anténa	ano	norma	EN 60335-2-103

* doba otevření se může lišit, v závislosti na vlastnostech brány

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA OBJEDNÁVKU

K.P. – „kód Polargos“

Nástěnný RTS vysíláč (ovladač)



K.P. – S1513

Radiový RTS přijímač



K.P. – S1587

Ozubený hřeben 33 cm (3 kusy)



K.P. – W6207

Záložní baterie 9,4 V



K.P. – S1512

Klíčový spínač



K.P. – S1588

Výstražný maják



K.P. – S1508

Bezpečnostní fotobuňky



K.P. – S1509

Dvoukanalový dálkový ovladač



K.P. – S1507

Čtyřikanalový dálkový ovladač



K.P. – S1589

Externí anténa



K.P. – S1510